Multisplit

- Nový vzhled pro úplnou řadu
- Díky nejmodernější technologii a vestavěné inteligenci dosahují hodnoty celoroční účinnosti při chlazení a vytápění A+++
- K 1 venkovní jednotce Multi lze připojit až 5 vnitřních jednotek; všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu. Fungují současně ve stejném režimu vytápění a chlazení
- Možnost připojení různých typů vnitřních jednotek: např. nástěnná jednotka, kazetová jednotka, jednotka do podhledu
- Venkovní jednotky jsou vybaveny swing kompresorem, který je známý svou nízkou hlučností a vysokou energetickou účinností

2MXM40-50A9 3MXM40A8

2MXM68A9 3MXM52-68A8
4MXM80A9 5MXM90A8

JEDINEČNÉ NA TRHU*

Připojitelné vnitřní jednotky	Nástěnné																			Jednotka do podhledu							Parapetní				Kazetová s kruhovým výdechem			Kazetová s plochým panelem				Podstropní			Neoplášťená parapetní jednotka			
	FTXJ-AW/B/S9					CTXA-CW/S/B	FTXA-CW/S/B					CTXM-A	FTXM-A							FTXP-N9			FDXM-F9				FBA-A9				CVXM-B	FVXM-B			FCAG-B			FFA-A9				FHA-A9			FNA-A9			
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60
2MXM40A9	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•							•	•	•													
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•						•	•	•	•				•	•	•							
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
3MXM40A9	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•				•	•	•		•	•				
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	●*	●*	●*	●*	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•				•	•	•		•	•		•	•	
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Není povoleno instalovat pouze jednu vnitřní jednotku.

*	Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Štítek spotřeby	
		CTXM-A/FTXM-A	Chlazení	Vytápění
	3MXM52A2V1B9	1,5+1,5+3,5		
		1,5+2,0+3,5		
		1,5+2,5+3,5		
		2,0+2,0+3,5		
		2,0+2,5+3,5		
		2,5+2,5+3,5		

Venkovní jednotka					2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Maximální připojitelný jmenovitý výkon vnitřních jednotek				kW	6	8,5	10,2	7	9	11		14,5	15,6
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka		mm	552x852x350		734x974x408						
Hmotnost	Jednotka			kg	36	41	60,0	57		62,0	63,0	67,0	68,0
Hladina akustického výkonu	Chlazení			dBA	60		61,0	59,0		61,0			64,0
	Vytápění			dBA	62		61	59		61			64
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.		dBA	46	48		46		48			52
	Vytápění	Jmen.		dBA	48	50	48	47		48	49		52
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max.	°CDB	-10~46								
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max.	°CWB	-15~18								
Chladivo	Typ				R-32								
	GWP				675,0								
	Náplň			kg/TCO$_2$Eq	0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22		2,00/1,35		2,40/1,62	
Parametry napojení	Kapalina	VP		mm	6,4		6,35	6,4		6,35			
	Délka potrubí	Venk. jedn.–Vnitř. jedn.	Max.	m	20 (1)		25 (1)						
		Maximální celková délka		m	30		50(2)			50	60	70	75
		Systém	Předplněno	m	20		30						
	Doplnění náplně chladiva			kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 20 m)		0,02 (pro délku potrubí přesahující 30 m)						
	Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.–Venk. jedn.	Max.	m	15,0								
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí			Hz/V	1~/50/220-230-240		1~/50/220-240						
Jištění	Maximální povolené jištění			A	16		20	16	20			25	32
Doporučené jištění				A	16		20	16		20			25

(1) Pro jednu místnost | Provozní rozsah zjistíte v samostatném výkresu | Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu | Obsahuje fluorované skleníkové plyny
(2) Záleží na přesném modelu a konfiguraci