

# Párová jednotka Sensira C

Nástěnná jednotka nabízí vysokou hodnotu za rozumnou cenu

- Plochý, stylový přední panel snadno splyne s jakýmkoliv interiérem a snadněji se čistí
- Aplikace Onecta: ovládejte svou vnitřní jednotku z jakéhokoliv místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo internet
- Celoroční účinnost při chlazení až A++



Údaje o účinnosti		FTXC + RXC	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	50E + 50E	60E + 60E	71E + 71E	
Chladicí výkon	Min./ Max.	kW	1,3/3,0		1,3/4,0	1,4/6,2	1,8/7,0	2,3/7,3	
Topný výkon	Min./ Max.	kW	1,30/4,00		1,30/4,80	1,36/6,60	1,48/8,00	2,30/9,00	
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,30/0,595/1,15	0,30/0,765/1,15	0,32/1,05/1,74	0,38/1,89/2,05	0,44/2,38/2,54	
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,28/0,670/1,35	0,28/0,750/1,35	0,28/1,07/1,57	0,27/1,52/1,85	0,33/1,68/2,35	0,50/2,46/2,74
Prostorové chlazení	Třída energetické úspornosti								
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	106	131	175	276	339	460
Prostorové vytápění (průměrné podnebí)	Třída energetické úspornosti								
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	595	701	733	1.234	1.353	2.332
Jmenovitá účinnost	EER			3,36	3,35	3,29	3,30	2,98	
	COP			3,73	3,79	3,74	3,71	3,81	3,25
	Směrnice pro štítek	Chlazení/vytápění				A/A			C/C

Vnitřní jednotka		FTXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	288x770x234		297x990x273			
Hmotnost	Jednotka		9,00		13,0			
Vzduchový filtr	Typ		Demontovatelný / omyvatelný					
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení Tichý provoz/Nízký/Střední/Vysoký	m <sup>3</sup> /min 5,4/6,1/8,1/10,8		5,4/6,4/8,7/11,1 7,4/8,1/9,9/12,5		10,2/12,5/14,5/20,4	
Hladina akustického výkonu	Chlazení		57		58	60	63	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízký/Vysoký	21/26/40		22/26/41	30/33/47	31/38/48	
Systémy regulace	Infračervené dálkové ovládání				ARC486A2			
	Kabelové dálkové ovládání							

Venkovní jednotka		RXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x658x273		615x845x300		695x930x350	
Hmotnost	Jednotka		24,0		26,0	39,0	45,0	
Hladina akustického výkonu	Chlazení		58		60	65	66	69
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký	45		46	51	54	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB 10~46		-15 ~18		-10 ~46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB					
Chladivo	Typ				R-32			
	GWP				675,0			
	Náplň	kg/TCO <sub>Eq</sub>	0,550/0,371		0,750/0,506	1,00/0,675	1,10/0,743	1,15/0,776
Parametry napojení	Kapalína	VP			6,35			
	Plyn	VP	9,52				12,7	
	Délka potrubí	Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m		20		30	
		Systém	Předplněno	m		8		
	Doplnění náplně chladiva		kg/m		0,01 (pro délku potrubí přesahující 7,5 m)			
Max. vert. vzdálenost	Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.	m		15,0		20,0		
Elektrické napájení	Počet fází/Frekvence/Napětí	Hz/V			1~/50/220-240			
Jištění	Maximální povolené jištění	A			16			

Obsahuje fluorované skleníkové plyny