

SPICR 312W

Nástěnná klimatizace pro středně velké místnosti

- Doporučená velikost místnosti: 12-24 m²
- Energetická třída chlazení/ohřev: A++/A+
- SEER chlazení: 6,1 W/W
- SCOP ohřev: 4 W/W



Split 12-24 m²

Chladicí výkon doporučený pro místnosti o velikosti 12-24 m².



Hlasové ovládání

Ovládejte klimatizaci pomocí Google Assistant. Hlasem můžete spotřebič zapnout, nastavit proudění vzduchu a změnit teplotu.



Dálkové ovládání

Snadno použitelné dálkové ovládání pro aktivaci všech funkcí.



Around U

Díky teplotnímu čidlu si v dálkovém ovladači nastavíte ideální teplotu podle svých představ, abyste se cítili pohodlněji.



6. SMYSL Comfort Zone

S intuitivní aplikací HomeDirect máte pohodlí na dosah ruky.



4D Xpert

Díky bočním větracím otvorům může speciální konfigurace vnitřní jednotky zajistit rovnoměrnější cirkulaci vzduchu.



Jet Function

Snižte teplotu o 5 °C za pouhých 10 minut.



Noční režim

Díky 4 specifickým teplotním a vlhkostním profilům pro spánek najdete ten, který vám bude nejlépe vyhovovat.



Režim spánku

S intuitivní aplikací HomeDirect máte pohodlí na dosah ruky.



Tichý režim

Tato funkce umožňuje nastavit provoz spotřebiče na nízkou hladinu hluku, abyste získali tichý a pohodlný provoz prostředí v místnosti.



Režim Eco Energy

Úsporný režim. V porovnání se standardním režimem ušetříte až 41 % energie.

12 NC kód	859991660770
EAN kód	8003437641688
Konfigurace	12K A++/A+

Technické specifikace

Klimatická třída	T1 / průměr (max. teplota ODU: 43 °C)
Kapacita chlazení	11601 Btu/h 3,4 kW
Kapacita ohřevu	12966 Btu/h 3,8 kW
EER chlazení	10,17 Btu/h/W 2,98 W/W
COP ohřevu	12,35 Btu/h/W 3,62 W/W
SEER chlazení	6,1 W/W
SCOP ohřev	4 W/W
Doporučená velikost místnosti - chlazení	9~18 m ²
QCE (roční spotřeba energie na chlazení)	195 kWh
QHE (roční spotřeba energie na topení)	945 kWh
Celková roční spotřeba energie	1140 kWh
Energetická třída chlazení	A++
Energetická třída ohřev	A+
Cirkulace vzduchu pro vnitřní jednotku Jet/High/Mid/Low/Silent	394/324/276/224/176 CFM 670/550/470/380/300 m ³ /h
Objem vzduchu - venkovní jednotka Rated fan speed	882 CFM 1500 m ³ /h
Hlučnost vnitřní jednotky Jet/High/Mid/Low/Silent	42/40/35/30/21 dB(A)
Hlučnost venkovní jednotky	52 dB(A)
Hluk akustického výkonu - vnitřní jednotka	56 dB(A)
Hluk akustického výkonu - venk. jednotka	62 dB(A)
Odvlhčování	1,2 L/h
Provozní teplota chlazení, venk. jednotka	-15 až +43 °C
Provozní teplota chlazení, vnitřní jednotka	+21 až +32 °C
Provozní teplota topení, venk. jednotka	-10 do +24 °C
Provozní teplota topení, vnitřní jednotka	+20 až +27 °C
Napětí	220~240 V
Frekvence	50 Hz
Příkon - chlazení	1140 W
Příkon - ohřev	1050 W
Proud - chlazení	5 A
Proud - ohřev	4,7 A
Typ ovládání jednotky	Electronic
Typ kompresoru	Rotary
Značka a model kompresoru	GMCC KSK89D59UEZC
Standardní délka připojovací trubky	5
Typ chladicí směsi	R32
Množství chladiva	0,58 kg
Průměr vysokotlakého potrubí	6,35 mm
Průměr nízkotlakého potrubí	9,52 mm
Min/Max délka potrubí	3/15 m
Maximální převýšení	5 m

Funkce

Komfortní spánek	Ano, 4 režimy spánku s regulací vlhkosti
DIM funkce	Ano
Tichý režim	Ano
Super Turbo	Ano, pokles teploty o 5 °C za 10 min
4D proudění vzduchu	Ano
Ochrana chladným vzduchem při topení	Ano
Automatické natáčení klapek - horizontálně	4D Auto swing
Automatické natáčení klapek - vertikálně	4D Auto swing
Vícenásobné ovládání rychlosti ventilátoru	Ano, 3 rychlosti ventilátoru
Ventilátor	Ano
Odvlhčování	Ano
Around U	Ano
Samočistění	Ano
6. SMYSL	Ano, s klimatickou zónou 1.1
Auto restart	Ano
Časovač	Ano, 24h časovač "on/off"
Zobrazení nastavené teploty	Ano
On & Off	Ano
Podsvícení displeje na dálkovém ovladači	Ano
Wi-Fi	Ne
Autorozmrazování	Ano
Inverter	Ano
Režim úspory energie	Ano
1W standby	Ano
Monitorování filtru	Ano, 720 h
Filtr reset	Ano
Zobrazení vlastní diagnostiky / kódu chyby	Ano
Vyhřívání venkovní jednotky	-

Filtry

Základní filtr - vyměnitelný a omyvatelný filtr	Ano, HD filtr
Základní filtr - materiál	filtr s vysokou hustotou
Funkční filtry - počet	1
Funkční filtry - typy	Acticarbon filtr

Rozměry a hmotnost

Vnitřní jednotka (š x v x h)	790×255×200 mm
Venkovní jednotka (š x v x h)	660×483×240 mm
Vnitřní jednotka s obalem (š x v x h)	850×320×260 mm
Venkovní jednotka s obalem (š x v x h)	780×530×315 mm
Hmotnost vnitřní jednotky s/bez obalu	8,6/7,1 kg
Hmotnost venkovní jednotky s/bez obalu	25/22 kg