

Stylish FTXTA

Nástěnná jednotka optimalizovaná pro vytápění

Elegantní zvenku, inteligentní uvnitř - dokonce i při -25°C!



Údaje o účinnosti		FTXTA + RXTA	30BB/BW + 30B
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,70 / 3,00 / 4,50
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,80 / 3,20 / 6,90
Příkon	Chlazení	Jmen. kW	0,71
	Vytápění	Jmen. kW	0,66
Prostorové chlazení	Energetický štítek		A+++
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	3,00
	SEER		7,63
	Roční spotřeba energie	kWh/a	138
Prostorové vytápění (průměrné podmínky)	Energetický štítek		A+++
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	2,60
	SCOP/A		5,10
	Roční spotřeba energie	kWh/a	714
Prostorové vytápění (Cold climate)	Energetický štítek		A+
	Jmenovitý výkon	Pdesignh kW	3,80
	Roční spotřeba energie	kWh/a	1.946
	SCOP/C		4,10
Jmenovitá účinnost	EER		4,20
	COP		4,87
	Roční spotřeba energie	kWh	357
	Směrnice pro štítek spotřeby Chlazení/Vytápění		A/A

Vnitřní jednotka		FTXTA	30BB/BW
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka mm	295x798x189
Hmotnost	Jednotka	kg	11,5
Vzduchový filtr	Typ		Odnímatelný/omyvatelný
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké m³/min	4,6/5,7/8,3/11,9
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké m³/min	5,1/6,0/8,0/11,5
Hladina akust. výkonu	Chlazení	dBA	60
	Vytápění	dBA	60
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké dBA	20/25/32/43
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké dBA	19/24/31/41

Venkovní jednotka		RXTA	30B
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka mm	551 x 763 x 312
Hmotnost	Jednotka	kg	38
Hladina akust. výkonu	Chlazení	dBA	61
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen. dBA	61
	Vytápění	Jmen. dBA	48
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max. °CDB	-10 ~46
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max. °CDB	-25 ~24
Chladivo	Typ/GWP/Náplň	kg/TCO _{Eq}	R-32 / 675 / 1,1 / 0,75
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	Vnější průměr mm	6,35/9,50
	Délka potrubí Venk.jedn.-Vnitř.jedn.	Max. m	20
	Doplnění náplně chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)
	Výškový rozdíl Vnitř.jedn.- Venk.jedn.	Max. m	15
Elektrické napájení	Fáze/Frekvence/Napětí	Hz/V	1~/50 /220-240
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jističe (MFA)	A	16

Obsahuje fluorované skleníkové plyny. | Provozní rozsah viz samostatný výkres. | Elektrické údaje viz samostatný výkres. | Nominální chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 27°CDB/19°CWB, venkovní teplota 35°CDB, ekvivalentní potrubí chladiva: 5 m, rozdíl hladin: 0 m. | Nominální topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 20°CDB, venkovní teplotě: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubí chladiva: 5 m, rozdíl hladin: 0 m. | EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU. | MFA - používá se k výběru jističe a zhášedla zemního spojení (uzemňovací obvod jističe). Podrobnější informace o každé kombinaci naleznete v elektrickém výkresu.

Příslušenství pro Stylish jednotky

Typ materiálu	Popis
EKRS21	Kabelový svazek (požadovaný pro spojení S21)
ARC466A59	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard
BRC073	Kabelový ovladač (Je vyžadován kabel BRCW901. Zkontrolujte tabulku příslušenství.)
KAF970A46	Náhradní Titanium Apatitový Deodorizační filtr (bez rámečku), 1 sada (doporučujeme měnit každé 3 roky)
KAF057A41	Stříbrný částečně antibakteriální filtr (s rámečkem) 2 sady (doporučená výměna každé 3 roky)