

Model pro multisplitové zapojení 2/3MXF



- › K jedné venkovní jednotce multi lze připojit až 3 vnitřní jednotky.
- › Všechny vnitřní jednotky lze ovládat samostatně a nemusí být nainstalované v jedné místnosti ani ve stejnou dobu. Vnitřní jednotky pracují současně ve stejném režimu vytápění nebo chlazení.



Vnitřní jednotka				CTXF20C		CTXF25C		CTXF35C	
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka		mm		286x770x225			
Vzduchový filtr	Typ			Removable / washable					
Hladina akust. výkonu	Chlazení/Vytápění			dBA	55/55	55/55		55/58	
Hladina akust. tlaku	Chlazení			dBA	20/25/33/39	20/26/33/40		20/27/34/43	
	Vytápění			dBA	21/28/34/39	21/28/34/40		21/29/35/40	
Elektrické napájení	Fáze/Frekvence/Napětí			Hz/V	1~/50/220-240				

Venkovní jednotka				2MXF40A		2MXF50A		3MXF52A9		3MXF68A9	
Dimensions	Jednotka	HeightxWidthxDepth		mm		552x852x350		734x973x401			
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	60	62		59		61	
	Vytápění			dBA	60	62		59		61	
Hladina akust. tlaku	Chlazení			Jmen./Vysoké	dBA	-/46		-/48		46/-	
	Vytápění			Jmen./Vysoké	dBA	-/48		-/50		47/-	
Provozní rozsah	Chlazení			Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB		-10~46			
	Vytápění			Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB		-15~24			
Chladivo	Typ/GWP/Náplň			kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,88/0,59		R-32/675/1,15/0,78		R-32/675/1,80/1,22		R-32/675/2,00/1,35
Připojení potrubí	Délka	Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.			m	20				25 (1)	
	potrubí ⁽¹⁾	Systém Předplněno			m	20				30	
		Celková délka potrubí			m	30				50	
		Výškový rozdíl Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.			m			15			
Elektrické napájení	Fáze/Frekvence/Napětí			Hz/V	1~/50/220-240						
	Max. hodnota proudového jistění (MFA)			A	16					20	

(1) Pro jednu místnost / vnitřní jednotku