



NÁSTĚNNÝ TYP SINGLE SPLIT



SRK-ZS-WF



SRK20,25,35,50ZS-WF

Čistě bílá (-WF)



VESTAVĚNÁ
BEZDRÁTOVÁ SÍŤ
LAN



Černobílá (-WFB)



Titanová (-WFT)



Bezdrátové
dálkové ovládání



SRC20,25,35ZS-W2



SRC50ZS-W

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Řada ZS nabízí řadu funkcí, které jsou ideální pro malé a středně velké obytné prostory:

- Elegantní, nadčasový design, ideální pro malé a středně velké obytné prostory
- K dispozici ve třech barevných variantách podle přání uživatele
- Provoz je šetrný k životnímu prostředí díky novému chladivu R32 s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP) a vysokou energetickou účinností
- Trysková technologie zajišťuje tiché proudění vzduchu a větší dosah
- Včetně bezdrátového ovládacího rozhraní pro pohodlné ovládání

*SC-BIKN2-E nelze používat současně s bezdrátovým ovládacím systémem LAN.

Vnitřní jednotka				SRK20ZS-WF,-WFB,-WFT	SRK25ZS-WF,-WFB,-WFT	SRK35ZS-WF,-WFB,-WFT	SRK50ZS-WF,-WFB,-WFT
Venkovní jednotka				SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W
Napájení				1 fáze, 220–240 V, 50 Hz			
Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.)			kW	2,0 (0,9–2,9)	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (1,3–5,5)
Jmenovitý topný výkon (min.–max.)			kW	2,7 (0,9–4,3)	3,2 (0,9–4,5)	4,0 (0,9–5,0)	5,8 (1,3–6,6)
Spotřeba energie		Chlazení/vytápění	kW	0,44 / 0,59	0,62 / 0,74	0,89 / 0,94	1,35 / 1,56
EER/COP		Chlazení/vytápění		4,55 / 4,58	4,03 / 4,32	3,93 / 4,26	3,70 / 3,72
Max. provozní proud			A	9	9	9	14,5
Hladina akustického výkonu	Vnitřní	Chlazení/vytápění	dB(A)	48 / 50	50 / 53	54 / 56	59 / 60
	Venkovní	Chlazení/vytápění		56 / 56	56 / 58	61 / 61	61 / 63
Hladina akustického tlaku	Vnitřní	Chlazení (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	34 / 25 / 22 / 19	36 / 28 / 23 / 19	40 / 30 / 26 / 19	46 / 36 / 29 / 22
	Vnitřní	Vytápění (Hi/Me/Lo/Ulo)		36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24
	Venkovní	Chlazení/vytápění		45 / 45	46 / 46	50 / 48	51 / 52
Průtok vzduchu	Vnitřní	Chlazení (Hi/Me/Lo/Ulo)	m³/min	9,3 / 7,0 / 5,9 / 5,0	9,9 / 8,0 / 5,9 / 5,0	11,3 / 8,7 / 7,0 / 5,0	12,1 / 9,9 / 7,4 / 5,9
	Vnitřní	Vytápění (Hi/Me/Lo/Ulo)		10,0 / 8,5 / 6,5 / 5,9	11,3 / 8,7 / 6,7 / 5,9	12,3 / 11,0 / 7,0 / 5,6	13,9 / 11,2 / 9,1 / 7,4
	Venkovní	Chlazení/vytápění		27,4 / 23,6	27,4 / 23,6	31,5 / 27,8	32,8 / 32,8
Vnější rozměry	Vnitřní	Výška x šířka x hloubka	mm	290 × 870 × 230			
	Venkovní			540 × 780(+62) × 290			
Čistá hmotnost	Vnitřní/venkovní	kg	9,5 / 31,0		9,5 / 34,5		10,0 / 36,0
Chladivo	Typ/GWP	kg/TCO _{Eq}	R32 / 675				
	Množství		0,62 / 0,419		0,78 / 0,527		1,05 / 0,709
Velikost potrubí na chladivo	Kapalina/plyn	ø mm	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")		6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")		
Délka potrubí na chladivo (jednosměrného) [předplněno]			m	Max. 20 [15]			Max. 25 [15]
Vertikální výškový rozdíl	Venkovní je výše/níže	m	Max. 10 / max. 10			Max. 15 / max.15	
Rozsah venkovní provozní teploty	Chlazení	° CDB	–15 až 46				
	Vytápění		–15 až 24				
Čistící filtr	Filtr Allergen Clear Filter × 1, fotokatalytický omyvatelný deodorizační filtr × 1						

• Údaje jsou měřeny za následujících podmínek (ISO-T1, H1): Chlazení: Vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB a venkovní teplota 35° CDB. Vytápění: Vnitřní teplota 20° CDB a venkovní teplota 7° CDB, 6° CWB.

• Hladina zvuku udává hodnotu v bezdrátové komoře, Při skutečném provozu jsou hodnoty vlivem okolních podmínek o něco vyšší.

• „Tuna/tuny ekvivalentu CO₂“ znamená množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování.