



NÁSTĚNNÝ TYP SINGLE SPLIT



SRK-ZSX-WF



SRK20,25,35,50,60ZSX-WF

Čistě bílá (-WF)



VESTAVĚNÁ
BEZDRÁTOVÁ SÍŤ
LAN



Černobílá (-WFB)



Titanová (-WFT)



Bezdrátové
dálkové ovládání



SRC20,25,35ZSX-W,
SRC50ZSX-W2, -W3,
SRC60ZSX-W1, -W3

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Řada ZSX s elegantním nadčasovým designem je ideální do malých až středně velkých obytných prostor.

Mezi hlavní vlastnosti patří:

- Vysoká sezónní účinnost s hodnocením až A+++ při chlazení a vytápění
- Provoz je šetrný k životnímu prostředí díky chladivu R32 s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP) a vysokou energetickou účinností
- Tiché proudění vzduchu a delší dosah díky tryskové technologii
- K dispozici ve třech barevných variantách podle přání uživatele
- Včetně bezdrátového ovládacího rozhraní pro pohodlné ovládání

*SC-BIKN2-E nelze používat současně s bezdrátovým ovládacím systémem LAN.

Vnitřní jednotka				SRK20ZSX-WF-WFB,-WFT	SRK25ZSX-WF-WFB,-WFT	SRK35ZSX-WF-WFB,-WFT	SRK50ZSX-WF-WFB,-WFT	SRK60ZSX-WF-WFB,-WFT
Venkovní jednotka				SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W2,-W3	SRC60ZSX-W1,-W3
Napájení				1 fáze, 220–240 V, 50 Hz				
Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.)		kW		2,0 (0,9–3,4)	2,5 (0,9–3,8)	3,5 (0,9–4,5)	5,0 (1,0–6,2)	6,1 (1,0–6,9)
Jmenovitý topný výkon (min.–max.)		kW		2,7 (0,8–5,5)	3,2 (0,8–6,0)	4,3 (0,8–6,8)	6,0 (0,8–8,2)	6,8 (0,8–8,8)
Spotřeba energie		kW		0,31 / 0,47	0,44 / 0,59	0,74 / 0,90	1,24 / 1,36	1,71 / 1,65
EER/COP		Chlazení/vytápění		6,45 / 5,74	5,68 / 5,42	4,73 / 4,78	4,03 / 4,41	3,57 / 4,12
Max. provozní proud			A	9	9	9	15	15
Hladina akustického výkonu	Vnitřní	Chlazení/vytápění		53 / 55	55 / 56	58 / 58	59 / 62	62 / 63
	Venkovní	Chlazení/vytápění	dB(A)	56 / 58	57 / 58	61 / 62	63 / 61	65 / 64
Hladina akustického tlaku	Vnitřní	Chlazení (Hi/Me/Lo/Ulo)		38 / 31 / 24 / 19	39 / 33 / 25 / 19	43 / 35 / 26 / 19	44 / 39 / 31 / 22	48 / 41 / 33 / 22
	Venkovní	Vytápění (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	38 / 33 / 25 / 19	40 / 34 / 27 / 19	42 / 35 / 28 / 19	47 / 41 / 33 / 23	47 / 42 / 34 / 23
Průtok vzduchu	Venkovní	Chlazení/vytápění		43 / 45	44 / 45	48 / 47	51 / 49	52 / 53
	Vnitřní	Chlazení (Hi/Me/Lo/Ulo)		11,3 / 9,1 / 6,0 / 5,0	12,2 / 10,0 / 6,7 / 5,0	13,1 / 10,8 / 7,3 / 5,0	14,3 / 12,4 / 7,8 / 5,4	16,3 / 13,4 / 8,9 / 5,4
	Venkovní	Vytápění (Hi/Me/Lo/Ulo)	m³/min	12,2 / 10,3 / 7,2 / 5,4	12,8 / 11,0 / 7,8 / 5,4	13,9 / 11,8 / 8,6 / 5,4	17,3 / 14,3 / 9,8 / 6,2	17,8 / 13,7 / 10,9 / 6,2
Vnější rozměry	Vnitřní	Chlazení/vytápění		31,0 / 31,0	31,0 / 31,0	36,0 / 31,0	39,0 / 33,0	41,5 / 39,0
	Venkovní	Výška x šířka x hloubka	mm	305 × 920 × 220 640 × 800(+71) × 290				
Čistá hmotnost		Vnitřní/venkovní	kg	13,0 / 43,0			13,0 / 45,0	
Chladivo		Typ/GWP		R32 / 675				
		Množství	kg/TCO _{Eq}	1,20 / 0,810				
Velikost potrubí na chladivo		Kapalina/plyn	ø mm	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	
Délka potrubí na chladivo (jednosměrného) [předplněno]			m	Max. 25 [15]			Max. 30 [15]	
Vertikální výškový rozdíl		Venkovní je výše/níže	m	Max. 15 / max.15			Max. 20 / max. 20	
Rozsah venkovní provozní teploty		Chlazení	° CDB	–15 až 46				
		Vytápění		–20 až 24				
Čisticí filtr				Filtr Allergen Clear Filter × 1, fotokatalytický omyvatelný deodorizační filtr × 1				

• Údaje jsou měřeny za následujících podmínek (ISO-T1, H1): Chlazení: Vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB a venkovní teplota 35° CDB.

• Vytápění: Vnitřní teplota 20° CDB a venkovní teplota 7° CDB, 6° CWB.

• Hladina zvuku udává hodnotu v bezodrazové komoře. Při skutečném provozu jsou tyto hodnoty vlivem okolních podmínek o něco vyšší.

• „Tuna/turny ekvivalentu CO₂“ znamená množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotností skleníkových plynů v metrických tunech a jejich potenciálu globálního oteplování.